

Münsterberger Weg 91-95
 12621 Berlin
 ☎ 0 30/54 39 77 00
 FAX 0 30/54 39 77 02
 E-Mail info@atw-berlin.de



Asbestanalytik,
 Technische Diagnostik,
 GmbH Werkstoffprüfung

ERMITTLUNG UND BEURTEILUNG DER KONZENTRATION GEFÄHRLICHER STOFFE IN DER LUFT IN ARBEITSBEREICHEN (GEMÄß TRGS 402)

- Art der Ermittlung:** Expositions- / Sondermessung analog TRGS 402
 mit anschließender Erfolgskontrollmessung
- Arbeitsbereichsanalyse nach TRGS 402
- Messung zur Vorinformation im Sinne der TRGS 402
- Kontrollmessung nach TRGS 402

Auftraggeber:	KA 4 Schadstoffentfernung Gesellschaft GmbH (ARGE)	Art des Betriebes:	Sanierungsbetrieb
Firmenanschrift:	Florastraße 8 12163 Berlin	Messorte	Wohnung, 4.OG Schlaf- und Wohnzimmer Berliner Straße 5 14169 Berlin
ARGE-Partner	Sorgatz Dienstleistungs-Büro GmbH Brandenburger Straße 3 14641 Retzow		
Auftrag:		am:	01. KW 2013
Teilnehmer an der Vorbesprechung:	Herr Sorgatz Herr Pfeil Messinstitut ATW GmbH	am:	01. KW 2013
Messungen durchgeführt von:	Pfeil ATW Berlin	am:	04. Januar 2013
Analysen durchgeführt von:	Pfeil ATW Berlin	am:	04. Januar 2013
Beurteilung durch:	Pfeil ATW Berlin	Datum des Berichts:	09. Januar 2013
Messbericht Nr.:	13-0003	Seitenzahl des Berichts:	15 (mit Anlage)

1 ANLASS UND UMFANG DER GESTELLTEN MESSAUFGABE

In 14169 Berlin, Berliner Straße 5, in der Wohnung, 4. OG (Schlaf- und Wohnzimmer) wurden asbesthaltige Bodenfliesen (Flexfliesen) aufgenommen. Die Sanierung ist als Maßnahme geringer Exposition geplant und angezeigt. Anschließend sollte durch je zwei Arbeitsplatzbegleitmessungen während des Abfräsens des asbesthaltigen Fliesenklebers in o.g. Wohnung die Unterschreitung der Faserkonzentration von $< 10.000 \text{ F/m}^3$ nachgewiesen werden. Die ATW GmbH erhielt den Auftrag, die Arbeiten messtechnisch zur Ermittlung der Asbestfaserstaubwerte in der Luft während der o.g. Arbeiten zu begleiten.

Die Messungen dienen der Kontrolle des Arbeitsverfahrens als Maßnahme geringer Exposition.

2 ERFASSUNG DER GEFÄHRSTOFFE

Asbest

Gruppe	mineralogischer Name	ggf. weitere Bezeichnung	Bemerkung
1. Serpentinbest:	Chrysotil	Weißasbest	krebserzeugend K1 *
2. Amphibolasbeste:	Tremolit		krebserzeugend K1 *
	Aktinolith		
	Anthophyllit	finnischer Asbest	
	Amosit	Braunasbest	
	Krokydolith	Blauasbest	

* Stoffe, die beim Menschen bekanntermaßen krebserzeugend wirken

Grenzwert Für Maßnahmen geringen Exposition gilt ein Faserwert von $10.000 \text{ Fasern/m}^3$.

3 MESSPLANUNG

Zur Kontrolle wurde die Ermittlung der Faserexposition im jeweiligen Sanierungsbereich der o.g. Wohnung durch arbeitsplatzbezogene Atemluftmessungen gemäß Messverfahren nach BGI 505-46 beauftragt.

Die Probenahmedauer wurde auf ca. 60 min geplant und konnte mit Messzeiten von 65 bzw. 75 min durchgeführt werden.

Aufgrund der zumeist hockenden bzw. gebückten Arbeitshaltung, wurde die Messung stationär, ausgeführt.

4 BESCHREIBUNG DES ARBEITSBEREICHES

Die Arbeitsbereiche (Schlaf- und Wohnzimmer) waren abgeschottet, mit zwei Industriesaugern (Schleifgerätabsaugung und Bodenabsaugung) versehen. Die Sanierungsarbeiter (Frau Arnold, Herren Zabel und Bresack sowie Herren Pawlik und Mangan im Arbeitsbereich) mit vollständig angelegter PSA ausgerüstet.

Berliner Straße 5, 4. OG
Wohnung, Schlafzimmer
04.01.2013

AN - Frau Arnold, Herren Zabel und
Bresack (Fa. Sorgatz)

ca. 15 m² Fräsen

mit PROTOOL-RGP150-16E mit DIA-
THERMO RGP-Scheibe sowie Bosch
Elektroschaber PSE18



Berliner Straße 5, 4. OG
Wohnung, Wohnzimmer
04.01.2013

AN - Herren Pawlik, (Fa. KA 4)

ca. 22 m² Fräsen

mit PROTOOL-RGP150-16E mit DIA-
THERMO RGP-Scheibe sowie
Bosch Elektroschaber PSE18



<p>Berliner Straße 5, 4. OG Wohnung, Wohnzimmer 04.01.2013</p> <p>AN-Herr Mangan (Fa. KA 4) ca. 19 m Randstreifen mit Bosch Elektroschaber PSE180E</p>	 <p style="color: red; font-size: small;">4/1/2013 11:48</p>
--	--

Arbeitsschritte:

- Abschleifen des Klebers mittels Handschleifer PROTOOL150-16E (DIA-THERMO RGP-Scheibe) mit Absaugstutzen
- Abschaben des Klebers im Randbereich mittels Elektroschaber Bosch (PSE180E) ohne Absaugstutzen
- Oberflächen saugen, wischen, Arbeitsgeräte reinigen, Restfaserbindung

Arbeitsgeräte:

- ein Handschleifer PROTOOL RGP150 mit Absaugstutzen,
- ein Elektroschaber BOSCH PSE180E ohne Absaugung (Absaugung handgeführt)
- zwei Industriesauger Delfin davon einer mit Vorabscheider

Standort der Arbeitsplätze	Expositions-länge	Konzentrations-niveau	Persönliche Schutz-ausrüstung	Raumgröße	Lüftung
Wohnung, 4. OG Schlafzimmer	ca. 60 bzw. 90 min	auf Grund der Ausführung relativ niedrig	Handschuhe, Sicherheits-schuhe	ca. 15 m ³	2 Sauger
Wohnung, 4. OG Wohnzimmer	ca. 60 bzw. 90 min	auf Grund der Ausführung relativ niedrig	Handschuhe, Sicherheits-schuhe	ca. 22 m ³	2 Sauger

5 MESSVERFAHREN

Die Probenahme richtet sich nach den Bestimmungen des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes, der Richtlinie BGI 505-46 (Verfahren zur getrennten Bestimmung von lungengängigen Asbestfasern und anderen anorganischen Fasern - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren). Demzufolge wird mittels spezieller, tragbarer Probenahmegeräte ein definiertes Luftvolumen (ca. 0,2 m³) mit einer konstanten Anströmgeschwindigkeit durch goldbedampfte Kernporenfilter mit einer effektiven Fläche von 707 mm² und einem Porendurchmesser von 0,4 µm gesaugt. Auf der Filteroberfläche scheiden sich neben allen anderen vorhandenen Partikeln auch die nachzuweisenden Asbestfasern ab. Der Probenahmekopf (Filtermonitor) wird dabei an einem Brustgurt des Beschäftigten, so nahe wie möglich an den Atemöffnungen, angebracht.

Weitere Angaben zur Probenahme (Probenahmebedingungen) sind im Begleitprotokoll zur Atemluftprobenahme enthalten (siehe Anlage).

Die Präparation und Untersuchung der Filter erfolgt entsprechend der Arbeitsanweisung Nr. SW3A0192 der ATW GmbH und der VDI-Richtlinie 3492 bzw. BGI 505-46. Das Verfahren beruht auf dem eindeutigen Nachweis von Asbestfasern auf Filterproben mittels Rasterelektronenmikroskop und energiedispersivem Röntgenspektrometer.

Vor der eigentlichen Untersuchung werden die Filterproben im Stereomikroskop auf ihre Homogenität untersucht; inhomogen beschichtete Proben werden verworfen. Eine Filterhälfte wird auf einem Probenträger fixiert und in einer Plasmaanlage unter Sauerstoffatmosphäre kaltverascht, um störende organische Partikel zu entfernen.

Unter Normbedingungen wird bei der Faserzählung eine Filterfläche von mindestens 0,5 mm² erfasst und ergibt nach entsprechenden Umrechnungen eine Faseranzahlkonzentration in Fasern pro m³ Raumluft sowie einen Vertrauensbereich, in welchem sich die Faserkonzentration unter Annahme einer Poisson-Verteilung mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit befindet. Unter diesen Bedingungen liegt die Nachweisgrenze (hier die Obergrenze des Poisson-Vertrauensbereiches) bei etwa 16.000 Fasern/m³. Zur Senkung der Nachweisgrenze und Erhöhung der statistischen Genauigkeit kann die auszuwertende Filterfläche entsprechend vergrößert werden.

Für die hier durchgeführten Untersuchungen sind nur der Messwert und der Vertrauensbereich für lungengängige Fasern mit einer Länge $L > 5 \mu\text{m}$ und einem Durchmesser $\varnothing < 3 \mu\text{m}$ (gem. WHO-Faserdefinition) relevant.

Probenahmegeräte: APC-PNA-384, BIA Probenahmekopf FAP, goldbedampfter Kernporenfilter mit effektiver Filterfläche von 707 mm² und einem Durchsatz von 2,2 l/min.

6 MESSERGEBNISSE

Klimatische Bedingungen am Messtag

im Sanierungsbereich	Temperatur	relative Luftfeuchte
04. Januar 2013	18,3 °C - 19,7 °C	47,4 % - 58,6 %
04. Januar 2013	22,7 °C - 22,9 °C	50,2 % - 51,7 %

Probenahme - BGI 505-46

Arbeitsbereich/ Arbeitnehmer	Filter-Nr.	Probenahmeart BGI 505-46	Probenahmezeit	Probenahmevolumen
Abschleifen/-fräsen des asbesthaltigen Klebers, Herren Zabel und Bresack Abschaben des asbesthaltigen Klebers im Randbereich, Frau Arnold	10.141	arbeitsplatzbezogene Atemluftmessung	75 min	0,166 m ³
Abschleifen/-fräsen des asbesthaltigen Klebers, Herr Pawlik Abschaben des asbesthaltigen Klebers im Randbereich, Herr Mangan	10.142	arbeitsplatzbezogene Atemluftmessung	63 min	0,137 m ³

Die Filter waren relativ mäßig belegt und auswertbar. Zur Erhöhung der statistischen Genauigkeit wurde die Filterauswertung auf 2 bzw. 2,34 mm² (Standard 0,5 mm²) erhöht. Es wurden einmal 1 und einmal 2 zu wertende Asbestfasern gefunden.

Damit ergeben sich folgende Messwerte für die Faseranzahlkonzentration:

Messort / Arbeitnehmer	Filter-Nr.	gewertete Asbestfasern	Messwert für die Faseranzahlkonzentration	95%-Vertrauensbereich einer Poisson-Verteilung
		N	C [F/m ³]	
<i>Maßnahmen geringen Exposition</i>			10.000	-
Berliner Straße 5, 4. OG, Schlafzimmer, Frau Arnold, Herren Zabel und Bresack	10.141	2 von 2	3.633	13.123
Berliner Straße 5, 4. OG, Wohnzimmer, Herren Pawlik und Mangan	10.142	1 von 1	2.201	12.263

7 BEFUND

Der Einsatz von zwei Saugern hat sich im Ergebnis der vorangegangenen Messung als erforderlich erwiesen. Für die Arbeitsbereichsmessungen bei der zweiten Probesanierung liegt eine Unterschreitung des Faserkonzentrationswertes für Maßnahmen geringer Exposition von 10.000 F/m³ vor.

Die Obergrenze des 95%-Vertrauensbereiches für den Messwert der Faserkonzentration (oberer Poissonwert) überschreitet jedoch bei beiden Messungen den Faserwert von 10.000 F/m³.

ATW GmbH

Berlin, 18. Januar 2013

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Pfeil
Geschäftsführer

Als Anlage sind für die Messungen beigefügt:

- Ergebnisprotokoll
- Bilddokumentation und Ergebnisse der EDS-Analysen
- Begleitprotokoll zur Probenahme